

■4極発電装置(放水冷却専用)

項目			自家発電式	330MSW	375MSW	440MSW	500MSW	550MSW	
発電機	出力	普通形	50Hz	275	330	385	440	500	
			60Hz	330	375	440	500	550	
		長時間形	50Hz	250	300	350	400	450	
			60Hz	300	350	400	450	500	
	形式	保護形・自己通風方式							
	絶縁種別	H種							
	電圧	50Hz - 200V、400V 60Hz - 220V、440V							
	相数・力率	3相3線 0.8(遅れ)							
	極数・回転数	min ⁻¹	4P 60Hz-1,800 50Hz-1,500						
	励磁方式	ブラシレス励磁							
単相出力(100V)	オプション								
メーカー	三菱重工								
機関名称		S6BPTK	S6B3PTK		S6A3PTK				
エンジン	出力	普通形	50Hz	287	390	475			
			60Hz	328	450	525			
		長時間形	50Hz	261	357	430			
			60Hz	298	410	475			
形式	立型水冷4サイクルディーゼル								
冷却方式	放水冷却								
回転数	min ⁻¹	50Hz-1,500 60Hz-1,800							
始動方式	電気始動方式								
蓄電池	充電器	全自動トランジスター方式							
	蓄電池型式	MSE形 制御弁式鉛							
	蓄電池容量	V-Ah	24 - 150						
燃料	燃料種別	JIS 2号 軽油 又は A重油(ローサルファー)							
	燃料タンク容量	L	190	250	300				
	消費量	普通形	50Hz	57.3	71.1	83.1	93.9	102.1	
			60Hz	71.5	80.8	94.8	107.1	114.8	
長時間形		50Hz	51.9	64.4	75.3	85.4	91.5		
		60Hz	64.7	75.2	85.8	96.1	103.6		
電源切替器	除外(別置)								
換気量	ラジエータ冷却	50Hz	—	—	—	—	—		
		60Hz	—	—	—	—	—		
	放水冷却	50Hz	227	284	320	375	408		
		60Hz	277	318	366	425	454		
冷却水消費量	50Hz	2.7	3.0	3.8	4.4	4.8			
	60Hz	3.3	3.9	4.4	5.0	5.5			
潤滑油	消費量	50Hz	0.14	0.29	0.33	0.40	0.44		
		60Hz	0.17	0.32	0.37	0.45	0.48		
	オイルパン容量	L	40				70		
	オイルパン有効容量	L	20				20		

(注) 1、燃料タンク200L以上搭載は、A重油(ローサルファー)対応です。